


## SL-6M8C15W30-5MA



### Tehnički crtež



#### Vrsta izvora svjetlosti:

Upotrijebljena rasvjetna tehnologija:  
LED

Neusmjereni ili usmjereni:  
NDLS

Napajan ili nenapajan iz mreže:  
NMLS

Povezani izvor svjetlosti (CLS):  
ne

Izvor svjetlosti s regulabilnom bojom:  
ne

Ovojnica:  
ne

Izvor svjetlosti visoke luminancije:  
ne

Zaštita od blještanja:  
ne

Prigušiv:  
da

#### Parametri proizvoda:

Potrošnja energije u uključenom stanju (kWh/1 000 h):  
15

Razred energetske učinkovitosti:  
G

Korisni svjetlosni tok  
1350 lumen ( Sphere (360°) )

korelirana temperatura boje:  
3000K

Snaga u uključenom stanju (Pon) izražena u W:  
15


Snaga u stanju pripravnosti (Psb), izražena u W:  
0

Snaga u umreženom stanju pripravnosti (Pnet) za povezani izvor svjetlosti, izražena u W:  
0

Indeks uzvrata boje:  
90

Vanjske dimenzije (Duljina | Širina | Visina):  
5000 mm | 8,2 mm | 1,5 mm

Oznaka energije



Promjer ugradnje:

-

Dubina ugradnje:

-

Priključni kabel:

500 mm

Klasa zaštite IP:

IP65

Podjela po mm:

12.5 mm

Broj LED dioda po metru:

640

radna temperatura:

-

Temperatura skladištenja:

-

Težina neto:

86 g

EAN Code:

9002843445339

Izjava o ekvivalentnoj snazi:

ne

Ako da, ekvivalentna snaga (W):

-

Koordinate kromatičnosti (x | y):

|

**Parametri za usmjerene izvore svjetlosti:**


Najveća jakost svjetlosti (cd):

-

Kut snopa svjetlosti izražen u stupnjima:

180 °

Raspodjela spektralnog zračenja:



RoHS 

Ne smije se odlagati s kućnim otpadom.

**Parametri za LED i OLED izvore svjetlosti:**

Vrijednost indeksa uzvrata boje R9:

-

Faktor preživljavanja:

-

Faktor održavanja svjetlosnog toka (LLMF):

-

L70B50-Životni vijek:

50000 h

**Parametri za LED i OLED izvore svjetlosti napajane iz mreže:**

Faktor faznog pomaka ( $\cos \phi$ ):

-

Postojanost boje u koracima MacAdam elipsa:

-

LED zamjenjuje fluorescentni izvor svjetla:

ne

Ako da, tvrdnja o zamjeni (W):

-

Mjerna vrijednost za treperenje (Pst LM):

-

Mjerna vrijednost za stroboskopski učinak (SVM):

-

**Upute za sigurnost i ugradnju:**

>> Ovaj proizvod nije igračka i nije prikladan za djecu!

>> Tijekom sklapanja krug ne smije biti pod naponom!

>> Sastavite LED trake / utikače / kabele bez vlačnih ili torzijskih sila. Ni na pokretnim dijelovima. Izbjegavajte mehanička opterećenja kao što su savijanje, savijanje ili tresenje!

>> SIRO LED sustav pogodan je samo za unutarnju upotrebu. Nezaštićena uporaba na otvorenom nije dopuštena. Kontakt s vlagom mora se izbjegavati pod svaku cijenu!