

SL-2M3RP6W27-6000A



Tekninen piirustus



Valonlähteen tyyppi:

Käytetty valaistustekniikka:
LED

Ei-suuntaava tai suuntaava:
NDLS

Verkkoverkko tai ei-verkkoverkko:
NMLS

Liitetty valonlähde (CLS):
ei

Värisäädettävä valonlähde:
ei

Kirjekuori:
ei

Korkean luminanssin valonlähde:
ei

Häikäisysooja:
ei

Himmennettävä:
kyllä

Tuotteen parametrit:

Energiankulutus päälläolotilassa (kWh/1 000 h):
6

Energiatohokkuusluokka:
G

Hyödyllinen valovirta:
500 lumen (Sphere (360°))

Korreloitu värilämpötila:
2700K

Toimintatilan teho (Pon), W:
6


Valmiusteho (Psb) watteina:
0

CLS:n verkkoon kytketty valmiusteho (Pnet) watteina:
0


Värintoistoindeksi:
95

Ulkomitat (pituus | leveys | korkeus):
6000 mm | 3 mm | 3,2 mm

Energiamerkki



Spektrinen tehonjako:



Asennuksen halkaisija:

-

Asennussyvyys:

-

Liitäntäkaapeli:

500 mm

IP-suojaluokka:

ip20

Jako mm:n välein:

1 mm

Ulkoinen jäähdytyslementti vaaditaan:

ei

LEDien määrä metriä kohden:

360

Suositeltu enimmäispituus yksipuoliseen liitântään:

6000 mm

Käyttölämpötila:

-25° - +50°C

Varastointilämpötila:

-40° - +70°C

Nettopaino:

96 g

EAN-koodi:

9002843471918

Väite vastaavasta tehosta:

ei

Jos kyllä, vastaava teho (W):

-

Suuntaavien valonlähteiden parametrit:

Värikoordinaatit (x | y):

0,456 | 0,405

Huippuvalonvoimakkuus (cd):

-

LED- ja OLED-valonlähteiden parametrit:

Sädekulma:

170 °

R9-värintoistoindeksin arvo:

65

Selviytymistekijä:

1

valovoiman ylläpitokerroin:

0,96

LED- ja OLED-verkkovirtalähteiden parametrit:

L70B50-Elinikä:

50000 h

siirtymäkerroin (cos ϕ 1):

-

Värien yhdenmukaisuus McAdam-ellipseissä:

-

LED korvaa loisteputken valonlähteen:

ei

Jos kyllä, korvaushakemus (W):

-

Välkyntämittari (Pst LM):

-

Turvallisuus- ja asennusohjeet:

>> Tämä tuote ei ole lelu eikä sovelly lapsille!

>> Koonpano on suoritettava jännitteettömänä!

>> Älä kiinnitä LED-nauhoja / pistokkeita / kaapeleita liikkuviin osiin, jotka eivät saa aiheuttaa veto- ja vääntövoimia. Vältä mekaanisia rasituksia, kuten taittumista, taivuttamista tai hankautumista!

>> SIRO LED -järjestelmä soveltuu vain sisäkäyttöön. Suojaamaton käyttö ulkona ei ole sallittua. Kosketusta kosteuden kanssa on ehdottomasti vältettävä!