

SL-2M3RP6W40-3000A



Disegno tecnico



Tipo di sorgente luminosa:

Tecnologia d'illuminazione:
LED

Non direzionale o direzionale:
NDLS

A tensione di rete o non a tensione di rete:
NMLS

Sorgente luminosa connessa (CLS):
No

Sorgente luminosa a colori variabili:
No

Involucro:
Nessuno

Sorgente luminosa ad alta luminanza:
No

Schermo antiriflesso:
No

Regolabile:
Sì

Parametri del prodotto:

Consumo di energia in modo acceso (kWh/1 000 h):
6

Classe di efficienza energetica:
F

Flusso luminoso utile:
570 lumen (Sphere (360°))

Temperatura di colore correlata:
4000K

Potenza in modo acceso (Pon) espressa in W:
6

Potenza in modo stand-by (Psb) espressa in W:
0

Per le CLS, potenza in modo stand-by in rete (Pnet) espressa in W:
0

Indice di resa cromatica:
95


Dimensioni (lunghezza | larghezza | altezza):
3000 mm | 3 mm | 3,2 mm

24V MONO STRIPE


Scheda informativa del prodotto



Etichetta energetica



Distribuzione spettrale di potenza:



Diametro di installazione:

-

Profondità di installazione:

-

Cavo di collegamento:

500 mm

Classe di protezione IP:

ip20

Passo tutti mm

1 mm

È necessario un dissipatore esterno:

Sì

Numero di LED per metro:

360

Lunghezza massima consigliata per il collegamento su un solo lato:

6000 mm

Temperatura di funzionamento:

-25° - +50°C

Temperatura di conservazione:

-40° - +70°C

Peso netto:

53 g

EAN Code:

9002843472014

Dichiarazione di potenza equivalente:

No

Se sì, potenza equivalente (W):

-

Parametri per sorgenti luminose direzionali:

Coordinate cromatiche (x | y)

0,382 | 0,379

Intensità luminosa di picco (cd):

-



Non deve essere smaltito nei rifiuti domestici.

SIRO Beschläge- u. Metallwarenfabrik Ges.m.b.H. | Spielfeldstraße 12 | 4452 Ternberg | Austria
Tel: +43.(0)7256.6020.0 | Fax: +43.(0)7256.8932 | E-Mail: office@siro.at | www.siro-led.at

Parametri per sorgenti luminose LED e OLED:

Angolo del fascio in gradi:
170 °

Valore dell'indice di resa cromatica R9:
65

Fattore di sopravvivenza:
1

Fattore di mantenimento del flusso luminoso:
0,96

Parametri per sorgenti luminose LED e OLED a tensione di rete:

Durata L70B50:
50000 h

Fattore di sfasamento (cos ϕ 1):
-

Coerenza dei colori in ellissi di MacAdam:
-

Il LED sostituisce la sorgente luminosa fluorescente
No

Se sì, dichiarazione di sostituibilità (W):
-

Metrica dello sfarfallio (Pst LM):
-

Istruzioni per la sicurezza e l'installazione:

- >> Questo prodotto non è un giocattolo e non è adatto ai bambini!
- >> Il montaggio deve essere effettuato senza tensione!
- >> Non montare le strisce LED / spine / cavi su parti in movimento, libere da forze di trazione e torsione. Evitare sollecitazioni meccaniche come piegature, piegamenti o sfregamenti!
- >> Il sistema SIRO LED è adatto solo per uso interno. L'uso non protetto all'aperto non è permesso. Il contatto con l'umidità deve essere evitato a tutti i costi!