

24V MONO STRIPE

Информационен лист за продукта



SL-2M3RP6W40-6000A



Технически чертеж



Вид на източника на светлина:

Използвана технология за осветление:

LED

Ненасочен или насочен:

NDLS

Магистрални или немагистрални:

NMLS

Свързан източник на светлина (CLS):

не

Източник на светлина с възможност за настройка на цвета:

не

Плик:

не

Източник на светлина с висока яркост:

не

Щит против отблясъци:

не

Димируем:

да

Параметри на продукта:

Консумация на енергия в режим на работа (kWh/1 000 h):

6

Клас на енергийна ефективност:

F

Полезен светлинен поток:

570 lumen (Sphere (360°))

Съобразена цветна температура:

4000K

Мощност в работен режим (Pop) във W:

6

Мощност в режим на готовност (Psb) във W:

0

Мрежова мощност в режим на готовност (Pnet) за CLS във W:

0

Индекс на цветоподаване:

95

Външни размери (дължина | ширина | височина):

6000 mm | 3 mm | 3,2 mm




Не трябва да се изхвърлят в битови отпадъци

24V MONO STRIPE

Информационен лист за продукта



Енергиен етикет



Диаметър на инсталиране:

-

Дълбочина на инсталиране:

-

Свързващ кабел:

500 mm

Клас на защита IP:

ip20

Разделяне на всеки мм:

1 mm

Необходим е външен радиатор:

да

Брой светодиоди на метър:

360

Максимална препоръчителна дължина за едностранно свързване:

6000 mm

Работна температура:

-25° - +50°C

Температура на съхранение:

-40° - +70°C

Спектрално разпределение на мощността

Нетно тегло:

96 g

Код EAN:

9002843472038

Претенция за еквивалентна мощност:

не

Ако да, еквивалентна мощност (W):

-


Параметри за източници на насочена светлина:

Координати на хроматичността (x | y):

0,382 | 0,379

Максимален светлинен интензитет (cd):

-



Не трябва да се изхвърлят в битови отпадъци

SIRO Beschläge- u. Metallwarenfabrik Ges.m.b.H. | Spielfeldstraße 12 | 4452 Ternberg | Austria
Tel: +43.(0)7256.6020.0 | Fax: +43.(0)7256.8932 | E-Mail: office@siro.at | www.siro-led.at

24V MONO STRIPE

Информационен лист за продукта



Параметри за LED и OLED светлинни източници:

Ъгъл на снопа:

170 °

Стойност на индекса на цвето предаване R9:

65

Фактор за оцеляване:

1

коефициент на поддържане на светлинния поток:

0,96

Параметри за LED и OLED мрежови източници на светлина:

L70B50 - продължителност на живота:

50000 h

коефициент на преместване (cos ϕ 1):

-

Последователност на цветовете в елипсите на McAdam:

-

LED замества флуоресцентен източник на светлина:

не

Ако да, тогава претенция за замяна (W):

-

Метрика на трептене (Pst LM):

-

Инструкции за безопасност и монтаж:

>> Този продукт не е играчка и не е подходящ за деца!

>> Монтажът трябва да се извършва без напрежение!

>> Не монтирайте светодиодните ленти / щепселите / кабелите върху движещи се части, без да изпитвате сили на опън и усукване. Избягвайте механични натоварвания като прегъване, огъване или протриване!

>> Системата SIRO LED е подходяща само за употреба на закрито. Използването на открито без защита не е разрешено. Контактът с влага трябва да се избягва на всяка цена!



Не трябва да се изхвърлят в битови отпадъци

SIRO Beschläge- u. Metallwarenfabrik Ges.m.b.H. | Spielfeldstraße 12 | 4452 Ternberg | Austria
Tel: +43.(0)7256.6020.0 | Fax: +43.(0)7256.8932 | E-Mail: office@siro.at | www.siro-led.at