

24V MONO STRIPE

Toote teabeleht




SIRO
SPECIAL LIGHTING

SL-2M8H20W27-20MA



Tehniline joonis



Valgusallika tüüp:

Kasutatud valgustustehnoloogia:
LED

Mittesuunatud või suunatud:
NDLS

Põhivõrgud või mittepõhivõrgud:
NMLS

Ühendatud valgusallikas (CLS):
ei

Värvi reguleeritav valgusallikas:
ei

Ümbrik:
ei

Suure heledusega valgusallikas:
ei

Pimestusvastane kilp:
ei

Dimmerdatav:
jah

Toote parameetrid:

Energiatarbimine sisselülitatud seisundis (kWh/1 000 h):
20

Energiatõhususe klass:
E

Kasulik valgusvoog:
2400 lumen (Sphere (360°))

Korreleeritud värvitemperatuur:
2700K

Võimsus töörežiimil (Pon), W:
20

Ooterežiimi võimsus (Psb) W:
0

CLSi võrgupoolne reservvõimsus (Pnet), W:
0

Värviedastusindeks:
95

Välismõõtmed (pikkus | laius | kõrgus):
20000 mm | 8 mm | 1,3 mm




Ei tohi visata olmejäätmete hulka

24V MONO STRIPE

Toote teabeleht



Energiamärgis



Paigaldamise läbimõõt:

-

Paigaldussügavus:

-

Ühenduskaabel:

0 mm

IP-kaitseklass:

ip20

Jagamine iga mm kohta:

25 mm

Vajalik väline jahutusradiaator:

jah

LEDide arv meetri kohta:

320

Ühepoolse ühenduse soovitatav maksimaalne pikkus:

3500 mm

Töötemperatuur:

-25° - +50°C

Säilitustemperatuur:

-40° - +70°C

Netokaal:

279 g

EAN-kood:

9002843471437

Väide samaväärsuse võimsuse kohta:

ei

Kui jah, siis samaväärne võimsus (W):

-

Suunatud valgusallikate parameetrid:


Värvuskoordinaadid (x | y):

0,456 | 0,405

Valguse tiptugevus (cd):

-

Spektraalne võimsuse jaotumine:



Ei tohi visata olmejäätmete hulka

24V MONO STRIPE

Toote teabeleht



LED- ja OLED-valgusallikate parameetrid:

Kiirgusnurk:

120 °

R9 värviedastusindeksi väärtus:

65

Ellujäämistegur:

1

lumeni säilitamise tegur:

0,96

LED- ja OLED-võrgu valgusallikate parameetrid:

L70B50-Lifespan:

50000 h

nihketegur (cos φ1):

-

Värvi järjepidevus McAdam'i ellipsides:

-

LED asendab luminofoorlampide valgusallikat:

ei

Kui jah, siis asendusnõue (W):

-

Värinamöödustik (Pst LM):

-

Ohutus- ja paigaldusjuhised:

>> See toode ei ole mänguasi ja ei sobi lastele!

>> Kokkupanek peab toimuma pingevabalt!

>> Ärge paigaldage LED-ribasid/pistikuid/kaableid liikuvatele osadele, mis on vabad tõmbe- ja väändejõududest. Vältige mehaanilisi pingeid, nagu painutumine, painutamine või hõõrdumine!

>> SIRO LED-süsteem sobib ainult siseruumides kasutamiseks. Kaitsmata kasutamine välistingimustes ei ole lubatud. Kokkupuudet niiskusega tuleb iga hinna eest vältida!



Ei tohi visata olmejäätmete hulka