

SL-6M8RP10W30-5MA



Seòrsa stòr solais:

Teicneòlas solais air a chleachdadh:
LED

Neo-stiùiridh no stiùiridh:
NDLS

Prìomh phìoban no neo-phrìomh:
NMLS

Stòr solais ceangailte (CLS):
chan eil

Stòr solais dath-tuneable:
chan eil

Cèis:
chan eil

Stòr solais àrd-shoilleireachd:
chan eil

Sgiath anti-glare:
chan eil

Dimmable:
tha

Paramadairean toraidh:

Caitheamh lùtha ann am modh (kWh/1 000 h):
10

Clas èifeachdas lùtha:
E

Flux aotrom feumail:
1200 lumen (Sphere (360°))

Teòthachd dath co-cheangailte:
3000K

Cumhachd air-modh (Pon) ann an W:
10


Cumhachd cùl-taic (Psb) ann an W:
0

Cumhachd cùl-taic lìonra (Pnet) airson CLS ann an W:
0


Clàr-innse toirt seachad dath:
95

Meudan a-muigh (fad | leud | àirde):
5000 mm | 8,5 mm | 4 mm

Dealbh teicnigeach



Label Cumhachd



Trast-thomhas stàlaidh:

-

Doimhneachd stàlaidh:

-

Càball ceangail:

500 mm

Clas dìon IP:

IP65

Roinn gach mm:

1 mm

Tha feum air sinc teas taobh a-muigh:

chan eil

An àireamh de LEDan gach meatair:

300

Teòthachd obrachaidh:

-

Teòthachd stòraidh:

-

Cuideam lom:

g

CÒD EAN:

9002843464026

Iarrtas cumhachd co-ionann:

chan eil

Ma tha, cumhachd co-ionann (W):

-

Co-chomharran chromaticity (x | y):

0,432 | 0,398

Paramadairean airson stòran solais stiùiridh:


Dìth luminous as àirde (cd):

-

Cèarn beam:

170 °

Sgaoileadh cumhachd speactram:



RoHS 

Paramadairean airson stòran solais LED agus OLED:

Luach clàr-amais dath R9:
72

Factor mairsinn:
1

factor cumail suas lumen:
0,96

L70B50-Lifespan:
50000 h

Paramadairean airson prìomh stòran solais LED agus OLED:

factor gluasaid (cos ϕ 1):
-

Seasmhachd dath ann an ellipses McAdam:
-

Bidh LED a' dol an àite stòr solais flùraiseach:
chan eil

Ma tha, an uairsin tagradh ath-chuiridh (W):
-

Flicker metric (Pst LM):
-

Meatrach buaidh stroboscopic (SVM):
-

Stiùireadh sàbhailteachd agus stàladh:

- >> Chan e dèideag a th' anns an toradh seo agus chan eil e freagarrach dha clann!
- >> Feumar an co-chruinneachadh a dhèanamh saor bho bholtaidh!
- >> Na cuir suas na stiallan LED /plugaichean /càbaill air pàirtean gluasadach, saor bho fheachdan tensile agus torsional. Seachain cuideaman meacanaigeach leithid kinking, lùbadh no chafing!
- >> Chan eil siostam SIRO LED freagarrach ach airson cleachdadh a-staigh. Chan eil cleachdadh gun dìon a-muigh ceadaichte. Feumar conaltradh le taiseachd a sheachnadh aig a h-uile cosgais!